


ESPECIFICAÇÃO DE PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO

CB	Cabideiro para toalha. Ref.: Deca linha Torga cód. 2060-C40-CK ou equivalente
CB	Bancada em granito cinza Corumbá polido, dimensionada conforme projeto arquitetônico. Bordo arredondado com raio mínimo de 100mm. Acabamento: polido. Espessura mínima de 20mm. Ver detalhe da borda para bancadas de banheiros conforme projeto.
CB	Divisório em granito cinza Corumbá polido em todas as faces opostas. Espessura vide projeto.
CB	Morce e contra-morce em granito cinza Corumbá, polido em todas as faces opostas. Espessura vide projeto.
CB	Rodapê em granito cinza Corumbá polido, engastado 1cm na alvenaria, conforme detalhe.
CB	Rodadornizada em granito cinza Corumbá polido, assentada engastado 1cm na alvenaria, altura conforme projeto arquitetônico. Ver detalhe bancada/rodadornizada.
CB	Testeiro em granito cinza Corumbá polido, altura conforme projeto arquitetônico. Vide detalhe.
CB	Lavatório de canto suspenso com mesa, em louça branca, cód. L76 da Deca ou equivalente
CB	Cubo de embulir oval, em louça no cor branco, dimensões mínimas 44x26x19cm (comp x larg x profund)
CB	Saboneteira de embulir no alvenário, em cada box com chuveiro, em louça no cor branco. Modelo de referência 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso.
CB	Bacia sanitária com caixa acoplada externa. Modelo de referência: bacia para caixa acoplada. Azulejo do Celite ou equivalente.
CB	Bacia sanitária com caixa acoplada, linha Voyage Plus Conforto da Deca, em louça no cor branca C00, P9135 ou equivalente.
CB	O chuveiro a ser instalado deverá possuir, no mínimo, três temperaturas, vazão uniforme, ser compatível com aquecedores solares, pressão de funcionamento entre 10 e 400 kPa (1 e 40 mca) e potência mínima de 4800 Watts, corrente mínima de 01 amp.
CB	Ducha higiênica cromada, com gatilho, instalar a 50cm do piso, groutinho mínimo de 10cm
CB	Torneira temporizadora, com acionamento hidroacústico com leve pressão manual, automático, de mesa, com abajurador, regulador de vazão, arçador embuído, comprimento mínimo do eixo do ponto de instalação ao ponto de saída de água maior ou igual a 100mm, acabamento de 10 anos, modelo de referência: torneira para lavatório de mesa, Decol Pressmatic Alto.
CB	Torneira temporizadora, com acionamento hidroacústico com leve pressão no alvenário, automático, de mesa, arçador embuído, acabamento cromado, groutinho mínimo 10 anos. Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Decol Pressmatic Benefit.
CB	torneira Lorenzetti linha 39, modelo 1153.
CB	Registo com acabamento em cruzeta anelônica cromada, 10 anos de garantia
CB	Espeho esp.4mm, acabamento lapidado, dimensões conforme projeto arquitetônico. Fixar com silicone.
CB	Papeleira de embulir com rolete em louça branca louça branca, Incepo 72620
CB	Em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários deverá ser instalado suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branca, acabamento com chave Ref.: Kimberly Clark Profissional, Elite
CB	Dispersador de mesa, para sabonete líquido acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e resistência a corrosão, acabamento hidroacústico por leve pressão manual, dispersador Decol Pressmatic cód 17200006 ou equivalente. Instalar ao lado de cada lavatório, com saída de sabão comido dentro do box.
CB	Dispersar para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, em material de alta resistência e durabilidade, na cor branco, para perfil de 800mm, instalar no parede com suporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Deverá ser instalado em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários. Referência: Kimberly Clark Profissional, Elite Profissional ou equivalente.
CB	Supporte fixado para rolos de papel higiênico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor branco, acabamento com chave. Deverá ser instalado em cada box com vaso sanitário nos banheiros dos vestiários. Referência: Kimberly Clark Profissional, Elite Profissional ou equivalente.
CB	Bacia de apoio em aço inox 80cm, conforme dimensões indicadas no projeto.
CB	Cabideiro para toalha Deca modelo Torga, cód 2060-C40-CK ou equivalente.
CB	Dispersar para toalhas interlêdas no cor branco. Ref.:Kimberly Clark Profissional ou Elite Profissional ou equivalente. Instalar no parede, conforme indicado no projeto.
CB	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeita livre/ocupado para cada externo e trínco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado.
CB	Porto veneziano em alumínio anodizado com fechadura com targeita livre/ocupado pelo lado externo e trínco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado, dimensões 55x160cm, instalado 20cm acima do piso.
CB	PORTAS
CB	ET
CB	ET

- NOTA:
- 1- Qualquer que sejam as necessidades de alterações no projeto arquitetônico, a JJA, Sessão de Engenharia e Arquitetura da Direção do Ipóio Logístico da PMMG, deverá ser comunicada.
 - 2- A equipe executora é responsável por conferir as medidas no local antes de iniciar a obra. Em caso de divergência entrar em contato com a JJA-3.
 - 3- Quaisquer que sejam as incompatibilidades verificadas entre os projetos arquitetônicos, complementares, memorial descritivo e planilha de custos, o projeto arquitetônico deverá ser considerado como referência.
 - 4- Na área prevista para de implantação da caixa d'água deverá ocorrer a demolição da construção ali existente e prever a sondagem do terreno.


PMMG DAL
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RPM	CPE	BPMRV
GA IND. / CIA / DEST.		CIDADE
		BELO HORIZONTE
PROJETO (estrutural, arquitetônico, hidráulico etc.)		Nº PROJETO
ARQUITETÔNICO		184
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)		
REFORMA BANHEIRO E VESTIÁRIO - BLOCO 2		
DETALHES		FOLHA
PLANTA IS FEMININO		09/12
ÁREA PARCIAL	ÁREA TOTAL	DATA
	m²	DEZ/2019
PROJETISTA	ESCALA	ART.:
Ustione Moreira	INDICADA	
DAL		
CH, DAL3		HERÓLES DE PAULA FREITAS – CEL. PM
		PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES – CAP. PM
ASSINATURAS		USTIANE MOREIRA PUTINI BARBOSA – CAU A1369814
R.T.		




PANINHAÇÃO DE PISO – I.S. Fem. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25


PLANTA – I.S. Fem. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25




CORTE AA – I.S. CB E SD MASC – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25



CORTE CC – I.S. Fem. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25



CORTE BB – I.S. CB E SD MASC – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25



CORTE DD – I.S. Fem. – II PAVIMENTO
ESCALA 1:25

➡ Sentido assentamento