

PLANTA DEMOLIÇÃO CONTRUÇÃO BLOCO 2 – BPMRV – PAVIMENTO II
ESC.: 1/100



PLANTA DE DEMOLIÇÃO – BLOCO 2 – BPMRV – PAVIMENTO I
ESC.: 1/100

NOTA:

1– Toda a área posterior ao edifício deverá estar livre, desocupada e desimpedida para circulação.
É necessário que sejam feitos os serviços de demolição e recuperação do arrimo existente.

ver planta de demolição específica para os vestiários e auditório



PLANTA LAYOUT BLOCO 2 – BPMRV – PAVIMENTO II
ESC.: 1/100



PLANTA LAYOUT – BLOCO 2 – BPMRV – PAVIMENTO I
ESC.: 1/100



FACHADA FRONTAL – BLOCO 2 – BPMRV
ESC.: 1/100



FACHADA POSTERIOR
ESC. 1:100



CORTE AA
ESC. 1:100

LEGENDA
Área de NÃO intervenção Bloco 2
a construir
a demolir

ESPECIFICAÇÃO REVESTIMENTOS

PISOS

PISO	PAREDE
TETO	RODAPÉ

A	piso em granito cinza corumbá, 60x60cm, bordas retificadas, polido em todas as superfícies aparentes. Assentado com junta de até 02mm. Rejunte na cor cinza.
B	piso em porcelanato esmaltado, retificado, 60x60cm, acabamento acetinado, cor cinza, PEI V, alto performance (para locais de tráfego intenso), coeficiente de atrito dinâmico superfície úmida: 0,4, coeficiente de atrito dinâmico superfície seca 0,5. Grupo de absorção BIa, resistência a manchas classe 5, resistência química ácidos e álcalis de baixa concentração CLB. Modelo de referência: Biancogrês Cemento Grigio 60 x 60cm. Para assentamento, utilizar junta mínima recomendada pelo fabricante. Os requisitos devem atender à NBR15575.
C	Manter e revitalizar piso existente
D	carpete assentado em contrapiso leve, em placa 50x50 (cm),linha cubic, cor 6392 dimension com base glass para tráfego severo. Ref.: Interface ou equivalente, com armmate periférico

Observações:

1– Usar granito cinza corumbá em todas os vãos de porta onde houver desnível e/ou mudança de tipo de piso entre ambientes.
2– É quando se fizer uso de cerâmicas retificadas assentar as cerâmica usando acabamento em meia esquadria.

PAREDES

a	paredes internas rebocadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica semi–brilho cor branco gelo
b	paredes revestidas até o teto com cerâmica esmaltada,retificada, produzida por monoqueima, na cor branca, lisa, brilhante, com dimensões aprox. de 30x60 cm, retificado, carga de ruptura>600N, resistência a produtos químicos mínimo B, resistência ao manchamento classe >ou=3. Ref.: Gracier White RET Linha White Home Portobello
d	paredes externas com textura acrílica de rolar Cor Branco Gelo do Coral ou equivalente aplicada com rolo de espuma rígida
e	paredes externas com textura acrílica de rolar Cor Concreto do Coral ou equivalente aplicada com rolo de espuma rígida

TETOS

1	teto rebocado, emassado e pintado com tinta acrílica fosca cor branco neve.
2	forro em gesso acartonado, emassado e pintado com tinta acrílica fosca cor branco neve. Prever tabica no contorno de todo o ambiente

RODAPÉS

i	rodapé com altura de 10 cm, em granito cinza corumbá empastado 1cm na alvenaria, ver detalhe rodapé nas pranchas de detalhamento de cada banheiro

NOTAS GERAIS:

1– O emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme decreto estadual 44903/08.
2– Cotas em centímetros.
3– Conferir medidas no local antes de executar. Qualquer divergência deverá ser comunicada à arquiteta antes de executar.
4– Este projeto deverá ser compatibilizado com os projetos complementares, antes de iniciar a execução. Qualquer necessidade de ajuste deverá ser comunicada à arquiteta.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

COD.	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
PT1	55	180	–	12	Alumínio	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeta livre/ocupado pelo lado externo e trinco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado, dimensões 55x160cm, instalado 20cm acima do piso. Ver detalhe PT1– elevação PT1.
PT2	55	160	–	09	Alumínio	Porta veneziana em alumínio anodizado com fechadura com targeta livre/ocupado pelo lado externo e trinco pelo lado interno, em latão com acabamento cromado. Dimensões 55x180cm. Ver detalhe PT2 – elevação PT2.
P2	80	210	–	06	Prancheta/ semisólido	Porta de abrir semi–sólida lixada, emassada e pintada em tinta esmalte cor branca, acabamento brilhante com fechadura com maçaneta de alavanca, linha Architect, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alto, ref. La Fonte ou equivalente.Ver detalhe P2–elevação P2.
P3	80	210	–	04	Prancheta/ semisólido	porta de abrir, semi sólida, lixada, emassada e pintada em tinta esmalte, acabamento brilhante, cor branca, com puxador horizontal, revestimento interior resistente a impactos e fechadura com maçaneta de alavanca para porta de banheiro, referência fechadura La Fonte, linha Architect, acabamento cromado. Seguir detalhe P3.
P4	200	210	–	01	Prancheta/ semisólido	Porta de abrir, duas folhas, semi–sólida lixada, emassada e pintada em tinta esmalte cor branca, acabamento brilhante com fechadura com maçaneta de alavanca, linha Architect, tráfego média, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. La Fonte ou equivalente.Ver detalhe P4–elevação P4.

JANELAS

COD.	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
J0	100	80	180	2	Alumínio	Janelas máximo–ar em alumínio anodizado fosco, vedação em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria. Ver detalhe J0 – elevação J0.
J1	150	80	180	1	Alumínio	Janelas máximo–ar em alumínio anodizado fosco, vedação em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria. Ver detalhe J1 – elevação J1.
J2	200	80	180	2	Alumínio	Janelas máximo–ar em alumínio anodizado fosco, vedação em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria. Ver detalhe J2 – elevação J2.
J3	300	80	180	1	Alumínio	Janelas máximo–ar em alumínio anodizado fosco, vedação em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria. Ver detalhe J3 – elevação J3.
J4	150	150	110	2	Alumínio	janela com báscula e de correr em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro liso incolor. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria Ver detalhe J4
J5	200	150	110	3	Alumínio	janela com báscula e de correr em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro liso incolor. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria Ver detalhe J5
J6	250	150	110	2	Alumínio	janela com báscula e de correr em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro liso incolor. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria. Ver detalhe J6.
J7	300	150	110	1	Alumínio	janela com báscula e de correr em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro liso incolor. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria.Ver detalhe J7.
J8	120	50	180	4	Alumínio	Janelas máximo–ar em alumínio anodizado fosco, vedação em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria. Ver detalhe J8 – elevação J8.
JE1	465	1.30	1.32	4	Alumínio	manutenir e substituir esquadrias existentes danificadas e vidros quebrados
JE2	4.35	50	2.13	4	Alumínio	manutenir e substituir esquadrias existentes danificadas e vidros quebrados
JE	2.10	1.30	1.32	2	Alumínio	manutenir e substituir esquadrias existentes danificadas e vidros quebrados
JS	2.15	1.30	1.32	1	Alumínio	janela a ser substituída por outra no mesmo padrão existente

NOTA:

1– Toda a área posterior ao edifício deverá estar livre e desimpedida para circulação. É necessário que os serviços de demolição e movimentação de terra, caso necessário, sejam previstos. O arrimo, quando existente, deverá ser recuperado.

2– A pintura externa de todo o edifício será realizada em uma segunda etapa de projeto que contemplará intervenções no primeiro pavimento.



PMMG — DAL

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PMMG	RPM: CPE	BATALHÃO: BPMRV
	CIA IND. / CIA / DEST.: –	CIDADE: BELO HORIZONTE
DADOS DO PROJETO	PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.): ARQUITETÔNICO	Nº PROJETO: 184
	TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.): REFORMA AUDITÓRIO - BLOCO 2	
	DETALHES: PLANTA DE DEMOLIÇÃO (VISÃO GERAL), FACHADA E CORTE	FOLHA: 03/12
	ÁREA PARCIAL: –	ÁREA TOTAL: m²	DATA: DEZ/2019
	PROJETISTA: Ustane Moreira	ESCALA: INDICADA	ART.:
ASSINATURAS	DAL: HÉRCULES DE PAULA FREITAS – CEL PM		
	CH. DAL/3: PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES – CAP PM		
	R.T.: USTANE MOREIRA PUTTINI BARBOSA – CAU A1369814		

A0