

ESPECIFICAÇÃO REVESTIMENTOS

PISOS

PISO	PARADE	TEITO	RODAPÊ
------	--------	-------	--------

Obs: Este projeto deverá ser subscrito e assinado pelo profissional responsável pelo projeto de modo de origem original, deverá ser de procedência legal, certificado ou de manuseio honesto sustentável, conforme decreto nº 11.072/2020.

- 1- Cotas em centímetros.
- 2- Conter medidas no local antes de executar.
- 3- Conter projeto deverá ser aprovado pelo Prefeitura do município, Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessários para a execução da obra.

Quicquer necessidade de ajustes deverá ser comunicado à arquiteta.

A piso em granito polido, cortado de por 15% de granito preto, granulometria 0,5/2,0 mm, aplicado em pedras de 1,00 x 1,00m, com juntas delimitadas por linhas de cimento.

Observação: Ter soldado em granito cinza caninhô em todos os vãos de porta onde houver deslize e/ou mudança de tipo de piso entre ambientes.

PARADES

a paredes em alvenaria rebocada, emassadas e pintadas com tinta acrílica semi-brilho cor branco gelo.

b paredes fitadas em glicérol 3/11 cor branco gelo, emassadas e pintadas em tinta acrílica semi-brilho cor branco gelo.

c paredes referidas com aplicação de textura de nêo, reatando o acabamento Original Sênior, cor gelo, aplicada com rolo de espuma rígida.

TEITOS

1 forro em gesso acartonado, emassado e pintado com tinta acrílica semi-brilho cor neve, defendido por junta de dilatação (elástico) no contorno de todas as ambientas.


RODAPÊS

1 rodapê com altura de 10,0 cm em granito cinza coromêl polido.

QUADRO DE ESQUADRIAS				
PORTAS				
CODIGO	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT. MATERIAL
P1	160	240	-	01
P2	90	210	-	01
P3	100	210	-	02
P4	80	210	-	01

JANELAS				
CODIGO	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT. MATERIAL
J1	550	120	100	01

DESCRIÇÃO
Porta adôrica de aldraxa em madeira com sistema de vedação em lodo e perfilheto e travo retêtil inferior, ver. Matton Acústico, RW 35 DB ou equivalente.
Porta adôrica de aldraxa em madeira com sistema de vedação em lodo e perfilheto e travo retêtil inferior, ver. Matton Acústico, RW 35 DB ou equivalente.
Porta de aldraxa em póli cromopigra empilhada de aldraxa trêfido médio, resistência à corrosão 2 e segurança alta, refesticho lmb, linha Duro, acabamento tipo externo. Ver. deslido P3.
Porta de aldraxa em póli cromopigra empilhada de aldraxa trêfido médio, resistência à corrosão 2 e segurança alta, refesticho lmb, linha Duro, acabamento tipo externo. Ver. deslido P4.
Janela adôrica fixa com vidro laminado 12 mm (4mm+1P+6mm) e RW≥32 ou equivalente.



PMMG		DAL	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS			
RESUMO			
BATALHÃO		CIDADE	
COMPLEXO GAMBELERA		BELO HORIZONTE	
PROJETO (estruturas/arquitetônicas/instalação etc.)		Nº PROJETO	
ARQUITETÔNICO		41/17	
TÍTULO DO PROJETO (informa / investimento etc.)			
COLETES - ESTÁDIO DE TERREIS			
DETALHES		FOLHA	
PLANTA LAYOUT / PLANTA EXECUTIVA		01/02	
ÁREA TERRENO		ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	
-		162,8m²	
DESENHISTA		DATA	
PAULA		12/09/2017	
ESCALA		ART:	
VER PROJETO			
DAL			
ANTONIO MARCOS ALVES, CEE PM			
CH. DALLS			
CLAUDIA GODINHO P. KLICHENBECKER, CAP PM			
R.T.			
PAULA ALMEIDA TORRES, ARQUITETA CAU - A53.027-1			