

Especificação Revestimentos


Pisos

PISO	PAREDE
TETO	RODAPÊ

NOTAS GERAIS:

- As paredes e o piso deverão ser executados com o mesmo material, sendo ser de procedência legal, nacional, com garantia mínima de 24 meses, assinado, confirmado dentro de prazo de validade.
- Confer medidas no local antes de iniciar a execução dos trabalhos.
- Cortar em cantilimitos
- Confer medidas no local antes de iniciar a execução dos trabalhos.
- Este projeto deveu ser compatibilizado com o projeto elétrico, hidráulico, gás e outros.
- Se for necessário, o arquiteto poderá solicitar o estudo genérico, apontar para o detalhamento e para a execução das instalações necessárias para instalação, para instalação, para a instalação, para

METALIS		PEDRAS	
ESPECIFICAÇÃO DE PEDRAS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO			
60	Bancada em granito As de Paus polido, dimensões conforme projeto arquitetônico. Colocar sob bancado /cobordado.Aço, perfilado, borda arredondada. Ao ser usado, usar bico seco.	60	Rebordo em granito As de Paus polido, assentado diretamente, sem no alvenaria, alinhado, conforme projeto arquitetônico. Ver detalhe bordo de bancado/cobordado.
65	Moldura em granito As de Paus polido, em todos os lados de porta onde houver desnível e /ou mudança de tipo de piso entre ambientes.	65	Rodapé em granito As de Paus polido, engastado sem no alvenaria, conforme detalhe.
66	Lateral em granito As de Paus, polido em todos as faces aparentes, engastado 2,2cm no alvenaria, com 1,5cm de chanfro superior e inferior, com 1,5cm de chanfro lateral. O rodapé deverá ser acrescentado dimensão necessário para engastamento no piso e alvenaria.	66	
68	Socão em granito As de Paus polido	68	
69	Protetora em granito As de Paus polido em todas as faces aparentes. As protetoras devem ser fixadas sobre apoios de metalção nascentes no alvenaria.	69	
110	Cuba de embutir, em aço INOX AISI 304 com 0,6mm de espessura, alto bruto, dimensões 34x56x17cm (arg. x comp. x prof). Modelo de referência: tremontina ou equivalente.	110	
113	Torneira de bancada com saída lateral com acabamento em latão ou latão de alvenaria, com tubo e acessórios apropriados, acabamento cromado. 10 anos de garantia. Modelo de referência: torneira de bancada linha Prata do Fabbriam.	113	



RO1		
RO0		
Nº REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO

PMMG		DAL	
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
UNIDADE DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA (UDI)		UNIDADE EXECUTORA (UE)	
OPRV		BPMRV	
SUBUNIDADE/FRAÇÃO		CIDADE	
-		BELO HORIZONTE	
PMMG			

DADOS DO PROJETO			
TÍTULO DO PROJETO (relatório / levantamento etc.)			
PLANTA LAYOUT - GUARITA - ESPAÇO MULTUSO			
DETAHES			
PLANTA - CORTES - DETALHES - PERSPECTIVAS			
ÁREA TERRENO	ÁREA EDIFICAÇÃO	FOLHA	
m²	m²	05/07	
DESENHISTA	ESCALA	DATA	
-	INDICADA	AGO/2021	

