OBS.: O EMPREGO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM NATIVA, DEVERA SER DE PROCEDENCIA LEGAL, CERTIFICADA OU DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL, CONFORME DECRETO ESTADUAL 44903/08.



DETALHE 10 – REVESTIMENTO PAREDE LADO DIREITO

ESCALA 1:10



DETALHE 10 – REVESTIMENTO PAREDE LADO ESQUERDO

ESCALA 1:10

ESPECIFICAÇÃO REVESTIMENTOS

PISO	PAREDE
TETO	RODAPÉ

PISOS	
A	piso em marmorite polido moldado "in loco" com quadrante de 1,00 x 1,00 m, delimitados por filetes plásticos na cor preta, constituído por cimento comum, 85 % de granitina branca e 15% de granitina preta, granulometria 0 (zero) grosso.
B	piso em granitina lavada (antiderrapante), moldado "in loco" com quadrante de 1,00 x 1,00 m, delimitados por filetes plásticos na cor cinza, constituído por cimento comum, 85 % de granitina branca e 15% de granitina preta, granulometria 0 (zero) grosso.
C	piso em cerâmica pei 5 na cor "gray", 40 x 40cm ou superior, rejunte cinza platina espessura 5 mm.
D	piso em cimento "queimado".
E	piso em concreto armado, e = 8 cm, FCK = 18 MPA, usinado, desempenado mecanicamente, acabamento nível zero, pintado com tinta para piso, cor verde, referência tinta Novacor Piso Ultra.
PAREDES	
a	paredes rebocadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica semi-brilho cor gelo.
b	paredes revestidas até o teto com cerâmica esmaltada na cor branca, com dimensões aprox. de 20x30 a 25x35 cm
c	paredes rebocadas e pintadas com tinta acrílica cor gelo.
d	paredes com aplicação de textura acrílica com rolo de 18, referência Textura Acrílica Coral, cor gelo.
e	paredes com aplicação de textura grafiato riscado vertical, cor concreto, referência Coral Turbo Concreto.
TETOS	
1	teto rebocado, emassado e pintado com tinta acrílica cor branco neve.
2	teto rebocado, e pintado com tinta acrílica cor branco neve.
3	teto revestido com pranchas de pinus aparelhadas e resinadas em todas as faces, espessura mínima 3,5 cm, largura 19,5 cm e comprimento mínimo 100 cm.
RODAPÉS	
i	rodapé em marmorite polido moldado "in loco", altura 8 cm, constituído por cimento comum, 80 % de granitina branca e 20% de granitina preta, granulometria 0 (zero) grosso.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

CÓDIGO	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
P01	60	120	100	02	AÇO	porta de abrir em chapa lisa de aço carbono, espessura 1,90 mm, pintada com esmalte sintético cor branca, fechadura com maçaneta de alavanca, referência fechadura Stam, linha 1801, modelo 09, conforme ELEVAÇÃO P01.
P02	110	210	–	01	ALUMINIO	porta de abrir em veneziana de alumínio anodizado, cor alumínio natural, fechadura com maçaneta de alavanca, referência fechadura Stam, linha 1801, modelo 09, conforme ELEVAÇÃO P02.

JANELAS

CÓDIGO	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
J1	240	80	180	01	ALUMINIO	janela máximo-ar em alumínio anodizado, cor alumínio natural, vedação em vidro mini-boreal, conforme ELEVAÇÃO J01.



DETALHE 11 – SUP. DE ALVOS (ELEV. FRONTAL)

ESCALA 1:10



DETALHE 11 – SUP. DE ALVOS (ELEV. LATERAL)

ESCALA 1:10



ELEVAÇÃO P01

ESCALA 1:20



ELEVAÇÃO P02

ESCALA 1:20



ELEVAÇÃO J01

ESCALA 1:20

PMMG		DAL
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		
RPM: 12ºRPM	BATALHÃO: 62ºBPM	
CIA IND. / CIA / DEST.: -	CIDADE: CARATINGA	
PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.): ARQUITETÔNICO		Nº PROJETO: 28/2020
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.): PROJETO ESTANDE DE TIROS 62ºBPM		
DETALHES: DETALHES 10 E 11, ELEVAÇÕES P01, P02, J01		FOLHA: 04/05
ÁREA TERRENO: 13083m² (aproximada)	ÁREA EDIFICAÇÃO: 339m²	DATA: MARÇO 2020
DESENHISTA: PROJETO PADRÃO	ESCALA: INDICADA	ART.:
DAL: JULIANO CANÇADO DIAS, CEL PM		
CH. DAL/3: PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES, CAP PM		
R.T.: PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES, CREA 75828-D		

A0