

CORTE AA
ESC 1/50



CORTE BB
ESC 1/50



CORTE CC
ESC 1/50



CORTE DD
ESC 1/50





CORTE EE
ESC 1/50

ESPECIFICAÇÃO REVESTIMENTOS

PISO	PAREDE
TETO	RODAPÉ

NOTAS GERAIS:

1– O emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme decreto estadual 44903/08.

2– Cotas em centímetros

3– Conferir medidas no local antes de executar. Qualquer divergência deverá ser comunicada ao responsável técnico antes de executar.

4– Este projeto deverá ser compatibilizado com todos os projetos complementares que se fizerem necessários, antes de iniciar a execução. Qualquer necessidade de ajuste deverá ser comunicado à arquiteta.

5– Os projetos deverão ser aprovados em todos os órgãos que se fizerem necessários, antes de iniciar execução. Qualquer necessidade de ajuste deverá ser comunicado à DAL3

PISOS	
A	piso em granitina polida, constituída por cimento comum,85% de granitina branca,15% de granitina preta, granulometria 0(zero) grosso, aplicado em painéis de 1,00X1,00 m, moldados "in loco" e delimitados por fietes plásticos na cor preta. Acabamento resinado.
B	piso em porcelanato esmaltado, retificado, 60x60cm, acabamento acetinado, cor cinza, PEI V, alta performance (para locais de tráfego intenso), coeficiente de atrito dinâmico superfície úmida 0,4, coeficiente de atrito dinâmico superfície seca 0,5, Grupo de absorção BIa, resistência a manchas classe 5, resistência química - ácidos e álcalis de baixa concentração GLB. Modelo de referência: Biancogrês Cemento Grigio 60 x 60cm. Para assentamento, utilizar junta mínima recomendada pelo fabricante.
C	piso em granitina lavada, constituída por cimento comum, 85% de granitina branca,15% de granitina preta, granulometria 0(zero) grosso, aplicado em painéis de 1,00X1,00 m, moldados "in loco" e delimitados por fietes plásticos na cor cinza.
D	piso cimentado composto por cimento comum e areia média, com traço volumétrico 1:3, com quadrantes delimitados por fietes plásticos.

Observação:

1– Usar granito cinza corumbá em todos os vãos de porta onde houver desnível e/ou mudança de tipo de piso entre ambientes.

2– Em todas as quinas das paredes, revestidas por cerâmicas retificadas deverá ser usado acabamento em meia esquadria, no encontro das pegas cerâmicas.

PAREDES	
a	paredes rebocadas, emassadas e pintadas com tinta acrílica semi–brilho cor branco gelo.
b	paredes revestidas até o teto com cerâmica esmaltada, produzida por monoqueima, na cor branca, lisa, brilhante, com dimensões aprox. de 30x60 cm, retificada, carga de ruptura>ou=600N, resistência a produtos químicos mínimo B, resistência ao manchamento classe 3ou=3. Modelo de Ref.: Glacier White RET Linha White Home Portobello ou equivalente.
c	Paredes rebocadas e pintadas com tinta acrílica cor gelo
d	Paredes acabamento em textura acrílica para exterior aplicado com rolo de espuma rígida, cor branco gelo Coral ou equivalente.
e	Paredes acabamento em textura acrílica para exterior efeito riscado, aplicado com desempenadeira cor concreto Coral ou equivalente.
f	Paredes rebocadas, emassadas e pintadas com barrado h=110cm em tinta esmalte brilhante e acima deste, pintura em tinta acrílica semi–brilho cor branco gelo.

TETOS	
1	Teto rebocado, emassado e pintado com tinta acrílica fosca cor branco neve.
2	Teto em forro de gesso acartonado, estruturado, emassado e pintado com tinta acrílica fosca cor branco neve. Prever tabica metálica pintada de branco no contorno de toda o ambiente.

RODAPÉS	
i	rodapé com altura de 10 cm, em granito cinza corumbá engastado 1cm na alvenaria, ver detalhe rodapé nas pranchas de detalhamento

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

CODIGO	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
P01	70	210	–	04	prancheta/ semi sólida	porta de abrir, semi sólida, lixada, emassada e pintada em tinta esmalte, acabamento brilhante, cor branca. Fechadura tipo banheiro para banheiros e tipo externa para outros tipos de ambientes, maçaneta de alavanca, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. La Font linha Architect ou equivalente. Seguir detalhe – elevação P01
P02	80	210	–	18	prancheta/ semi sólida	porta de abrir, semi sólida, lixada, emassada e pintada em tinta esmalte, acabamento brilhante, cor branca. Fechadura e maçaneta de alavanca, para porta externa, tráfego médio, grau de resistência 2, grau de segurança alta, ref. La Font linha Architect ou equivalente. Seguir detalhe – elevação P02
P03	80	210	–	02	prancheta/ semi sólida	porta de abrir, semi sólida, lixada, emassada e pintada em tinta esmalte, acabamento brilhante, cor branca, com puxador horizontal, revestimento inferior resistente a impactos e fechadura com maçaneta de alavanca para porta de banheiro, referência fechadura La Fonte, linha Architect, acabamento cromado. Seguir detalhe elevação P03
P04	80	210	–	01	AÇO	porta de abrir em aço chapa 14 e canteneiras com expessura de 1/8", pintada com esmalte sintético brilhante cor branca, fechadura com maçaneta de alavanca, referência fechadura La Font, linha Architect acabamento cromado e fechaduras auxiliares Stam modelo 1001. Seguir detalhes P04.
P05	100	120	–	01	Alumínio	porta de abrir em veneziana de alumínio anodizada fosca, cor alumínio natural, fechadura com maçaneta de alavanca, referência fechadura La Font, linha Architect acabamento cromado, conforme detalhe P05
P06	55	160/20	–	08	Alumínio	porta de abrir em veneziana de alumínio anodizada fosca, cor alumínio natural, fechadura targeta livre–ocupado em zamak cromado, referência fechadura Imab, linha Mármore, cód. TG08189P00, conforme detalhe P06.
P07	55	180	–	08	Alumínio	porta de abrir em veneziana de alumínio anodizada fosca, cor alumínio natural, fechadura targeta livre–ocupado em zamak cromado, referência fechadura Imab, linha Mármore, cód. TG08189P00, conforme detalhe P07.
P08	100	260	–	01	Vidro temperado	porta superior fixa e porta pivotante em vidro liso temperado, incolor, espessura 10mm, conforme detalhe – P08.
P09	367	260	–	01	Vidro temperado	porta de correr em vidro liso temperado, incolor, espessura 10mm, conforme detalhe – P09.
P10	604	260	–	01	Vidro temperado	porta de correr em vidro liso temperado, incolor, espessura 10mm, conforme detalhe – P10.

JANELAS

CODIGO	LARG.	ALT.	PEIT.	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO
J01	60	80	180	03	Alumínio/ vidro	janela máximo–ar em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro miniborosil. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria. Ver det. elevação J01
J02	120	80	180	08	Alumínio/ vidro	janela máximo–ar em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro miniborosil. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria.Ver det. elevação J02
J2–b	120	80	180	04	Alumínio/ vidro	janela máximo–ar em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro mini–borosil e grade interna em aço, conforme detalhes. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria.Ver det. elevação J2–b
J03	180	80	180	08	Alumínio/ vidro	janela máximo–ar em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro miniborosil. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria.Ver det. elevação J03
J04	240	80	180	05	Alumínio/ vidro	janela máximo–ar em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro miniborosil. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria.Ver det. elevação J04
J05	120	150	110	19	Alumínio/ vidro	janela com báscula e de correr em alumínio anodizada fosca, cor alumínio natural, vedação em vidro liso incolor. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria.Ver det. elevação J05
J06	180	150	110	02	Alumínio/ vidro	janela com báscula e de correr em alumínio anodizada fosca, cor alumínio natural, vedação em vidro liso incolor. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria.Ver det. elevação J06
J07	60	150	110	01	Alumínio/ vidro	janela máximo–ar em alumínio anodizado fosco, cor alumínio natural, vedação em vidro miniborosil. A janela deverá ser instalada sobre contramarco de alumínio chumbado na alvenaria.Ver det. elevação J07
J08	160	100	110	01	Vidro temperado	janela fixa, do tipo balcão, em vidro liso temperado, incolor, espessura 8mm. Ver det. elevação J08
J09	150	125	110	01	AÇO	janela de enrolar em aço, com grade interna, pintada com esmalte sintético brilhante cor branca conforme detalhes J09

PMMG — DAL

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PMMG

RPM: 12ºRPM	BATALHÃO: 58ºBPM
CIA IND. / CIA / DEST.: –	CIDADE: CORONEL FABRICIANO

DADOS DO PROJETO

PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.): ARQUITETÔNICO EXECUTIVO	Nº PROJETO: 88/19
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.): CONSTRUÇÃO	
DETALHES: CORTES AA, BB, CC, DD, EE	FOLHA: 05/15
ÁREA PARCIAL: –	ÁREA TOTAL: INDICADA
DATA: FEVEREIRO/2020	
DESENHISTA: PAULA	ESCALA: INDICADA
ART.:	

ASSINATURAS

DAL: JULIANO CANÇADO DIAS – CEL PM

CH. DAL/3: PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES – CAP PM

R.T.: PAULA ALMEIDA TORRES – CAU 53027–1

A0